




客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	2000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	20000N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	36000N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	27.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	3000W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ35*79/φ114.3*3/4-φ13.5-φ200		

标准轴
Standard output shaft



512	400.0
.....
256	900.0
200	580.0
160	900.0
125	580.0
120	580.0
100	900.0
80	900.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

VGF160三级外形图 3-stage						VGF160-L3-__-S-P2		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:		
设计			标准化			数量	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准					