





客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1300N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.7Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø19*35/Ø70*3/4-Ø5.5-Ø90		

标准轴 Standard output shaft			1000	58.0				
			700	93.0				
						
			250	135.0				
			200	125.0				
			175	135.0				
			140	125.0				
			125	135.0				
			100	125.0				
			80	125.0				
		减速比/可选择/	额定转矩/Nm/					
						VGZF85三级外形图 3-stage	VGZF85-L3-__-S-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:		
设计			标准化			数量	重量	比例
								1:1
审核								
工艺			批准					